



AMP-HBT-PRO-3

GROW LIGHT LED

- > Konfigurowalne spektrum dostosowane do różnego rodzaju hodowli
- > Wysoka skuteczność świetlna
- > Wysoka trwałość
- > Klasa szczelności IP65

Produkt	AMP-HBT-PRO-3-240W	AMP-HBT-PRO-3-320W
Moc znamionowa	240 W	320 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC	
Wymiary	1205x135x72 mm	1505x135x72 mm
Waga	3,4 kg	3,9 kg
Spektrum	450+660+730 nm (możliwość konfiguracji)	
PPF ¹⁾	624 $\mu\text{mol/s}$	832 $\mu\text{mol/s}$
PPFE ²⁾	$\sim 2,6 \mu\text{mol/J}$	
PF ³⁾	672 $\mu\text{mol/s}$	896 $\mu\text{mol/s}$
PFE ⁴⁾	$\sim 2,8 \mu\text{mol/J}$	
Producent diod	Osram SQE+SSL	
Kąt świecenia	120°	
Temperatura pracy	od -20 °C do 45 °C	
Montaż	zwieszany	
Stopień ochrony IP	IP65	
Współczynnik mocy	> 0,92	
Gwarancja	10 lat	

- 1) Luminaire Photosynthetic Photon Flux (400-700 nm)
- 2) Luminaire Photosynthetic Photon Flux Efficacy (400-700 nm)
- 3) Luminaire Photon Flux (360-780 nm)
- 4) Luminaire Photon Flux Efficacy (360-780 nm)