



## AMP-HBTS-PRO-2

### GROW LIGHT LED

- > Konfigurowalne spektrum dostosowane do różnego rodzaju hodowli
- > Aluminiowa obudowa
- > Wysoka trwałość
- > Klasa szczelności IP65

| Produkt             | AMP-HBTS-PRO-2-200W                 | AMP-HBTS-PRO-2-300W |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Moc znamionowa      | 200 W                               | 300 W               |
| Napięcie znamionowe | 100-277 V AC                        |                     |
| Wymiary             | ø320x188 mm                         | ø360x188 mm         |
| Waga                | 4,6 kg                              | 7,6 kg              |
| Spektrum            | 450+660 nm (możliwość konfiguracji) |                     |
| PPF <sup>1)</sup>   | 620 µmol/s                          | 930 µmol/s          |
| PPFE <sup>2)</sup>  | ~3,1 µmol/J                         |                     |
| PF <sup>3)</sup>    | 622 µmol/s                          | 933 µmol/s          |
| PFE <sup>4)</sup>   | ~3,1 µmol/J                         |                     |
| Producent diod      | Osram SQE                           |                     |
| Kąt świecenia       | 120°                                |                     |
| Temperatura pracy   | od -20 °C do 45 °C                  |                     |
| Montaż              | zwieszany                           |                     |
| Stopień ochrony IP  | IP65                                |                     |
| Współczynnik mocy   | > 0,92                              |                     |
| Gwarancja           | 10 lat                              |                     |

- 1) Luminaire Photosynthetic Photon Flux (400-700 nm)
- 2) Luminaire Photosynthetic Photon Flux Efficacy (400-700 nm)
- 3) Luminaire Photon Flux (360-780 nm)
- 4) Luminaire Photon Flux Efficacy (360-780 nm)