



AMP-HBTS-PRO-2

GROW LIGHT LED

- > Konfigurowalne spektrum dostosowane do różnego rodzaju hodowli
- > Aluminiowa obudowa
- > Wysoka trwałość
- > Klasa szczelności IP65

Produkt	AMP-HBTS-PRO-2-200W	AMP-HBTS-PRO-2-300W
Moc znamionowa	200 W	300 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC	
Wymiary	ø320x188 mm	ø360x188 mm
Waga	4,6 kg	7,6 kg
Spektrum	450+660 nm (możliwość konfiguracji)	
PPF ¹⁾	620 µmol/s	930 µmol/s
PPFE ²⁾	~3,1 µmol/J	
PF ³⁾	622 µmol/s	933 µmol/s
PFE ⁴⁾	~3,1 µmol/J	
Producent diod	Osram SQE	
Kąt świecenia	120°	
Temperatura pracy	od -20 °C do 45 °C	
Montaż	zwieszany	
Stopień ochrony IP	IP65	
Współczynnik mocy	> 0,92	
Gwarancja	10 lat	

- 1) Luminaire Photosynthetic Photon Flux (400-700 nm)
- 2) Luminaire Photosynthetic Photon Flux Efficacy (400-700 nm)
- 3) Luminaire Photon Flux (360-780 nm)
- 4) Luminaire Photon Flux Efficacy (360-780 nm)